

HC

Perfekt für Privatprojekte: Das HC-Steuergerät für die Innenmontage sorgt für intelligente Wassereinsparungen und liefert Remote-Management-Funktionen für die Bewässerung.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen:
 - 6 oder 12 (feststehend, Innenmontage)
- Die Standard-Programmooption ermöglicht 6 unabhängige Bewässerungsprogramme und 6 Anfangszeiten pro Programm
- Die erweiterte Programmooption ermöglicht eine stationsbasierte Programmgestaltung mit bis zu 6 Startzeiten insgesamt
- Die maximale Stationsbetriebszeit von 24 Stunden bietet Flexibilität für Zonen mit geringem Durchfluss
- 2 Sensoreingänge verfügbar, die beide mit Klik-Sensoren und HC-Durchflussmessgeräten verwendet werden können
- Die Stationsausgänge können auch zur Aktivierung eines Pumpenstartrelais oder eines Hauptventils verwendet werden
- WLAN-fähig für eine schnelle Verbindung mit der Hydrowise Software
- Vollfarb-Touchscreen-Display mit 7-cm-Bildschirmdiagonale für einfaches Programmieren auf der Bedienfront
- Integrierter Milliampere-Sensor für die Erkennung defekter Verdrahtungen, Alarm bei Fehlern (nur bei Modell für 12 Stationen)

BETRIEBSDATEN

- Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Optional kann der HC-Durchflussmesser kabellos zur Durchflussüberwachung in Hydrowise-Systemen eingesetzt werden, siehe


HC	
Modell	Beschreibung
HC-600i	Feststehend, 6 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen, Netzteil mit 120 VAC
HC-601i-E	Feststehend, 6 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen, Netzteil mit 230 VAC und europäischen Anschlüssen
HC-601i-A	Feststehend, 6 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen, Netzteil mit 230 VAC und australischen Anschlüssen
HC-1200i	Feststehend, 12 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen, Netzteil mit 120 VAC
HC-1201i-E	Feststehend, 12 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen, Netzteil mit 230 VAC und europäischen Anschlüssen
HC-1201i-A	Feststehend, 12 Stationen, Kunststoffmodell zur Wandmontage innen, Netzteil mit 230 VAC und australischen Anschlüssen



HC

(Innenmontage, Kunststoff)
Höhe: 15,2 cm
Breite: 17,8 cm
Tiefe: 3,3 cm

Kompatibel mit:



HC-Durchflussmesser



Rain-Clik-Sensor



Soil-Clik-Sensor



Smart WaterMark

Anerkannt als Gerät zum verantwortungsbewussten Wassersparen